PRIMA SERRAMENTI

FINESTRE IN PVC

VEKA
SOFTLINE 82 MD

ISOLAMENTO · COMFORT · SICUREZZA

7 / 6
Camere nel telaio / nell'anta

82 mm
Profondità costruttiva

54 mm
Spessore massimo del vetro

3
Guarnizioni con tenuta centrale

Classe A
Profili secondo EN 12608-1



SEZIONE ILLUSTRATIVA DEL SISTEMA

Uw 0,74*
W/(m²K)
Serramento

Uf 1,0
W/(m²K)
Profilo

Fino a 47 dB
Isolamento acustico Rw

Fino a RC2
Resistenza all'effrazione

Classe 4
Permeabilità all'aria

PVC IN CLASSE A

82 mm

TENUTA A TRE GUARNIZIONI

VEKA SOFTLINE 82 MD abbina una struttura multicamera in PVC a tre livelli di tenuta. La profondità da 82 mm e la possibilità di utilizzare vetri fino a 54 mm offrono una base solida per finestre efficienti e confortevoli. Le diverse finiture permettono di coordinare il serramento con lo stile della casa.

Prestazioni e condizioni di riferimento: vedi pagina 2.

ISOLAMENTO TERMICO | COMFORT ACUSTICO | CLASSE A | SICUREZZA

VEKA SOFTLINE 82 MD

Il sistema in PVC con guarnizione centrale per il comfort della casa.

82 mm di profondità

Una struttura compatta per nuove costruzioni e interventi di riqualificazione.

7 camere nel telaio, 6 nell'anta

La geometria interna limita gli scambi termici attraverso il profilo.

Tre livelli di tenuta

La guarnizione centrale protegge la zona della ferramenta.

Vetri fino a 54 mm

Doppi o tripli vetri, scelti in funzione delle prestazioni richieste.

Isolamento fino a 47 dB

La prestazione acustica dipende dal vetro e dalla composizione del serramento.

Sicurezza fino a RC2

Ottenibile con ferramenta, vetri e componenti antieffrazione dedicati.



DETTAGLIO DEL PROFILO

Efficienza, ogni giorno.

SOFTLINE 82 MD combina profondità costruttiva, profili in classe A e guarnizione centrale.

Un sistema pensato per ridurre le dispersioni e rendere gli ambienti più confortevoli, con ampia scelta di colori e superfici.



FINESTRE IN PVC

CLASSE A

SOFTLINE 82 MD

PRIMA SERRAMENTI



Comfort termico

Il sistema raggiunge Uw 0,74 W/(m²K) con triplo vetro Ug 0,5.*

Più tranquillità

Vetri acustici dedicati aiutano a ridurre il rumore proveniente dall'esterno.

Libertà di finitura

Colori, effetti legno e superfici contemporanee per interni ed esterni.

* Uw 0,74 W/(m²K) con triplo vetro Ug 0,5 W/(m²K), nella configurazione indicata da VEKA. Uf 1,0; fino a 0,94 W/(m²K) con rinforzi termici. Classi e valori massimi dipendono da dimensioni, vetro, ferramenta e posa.

FONTI: VEKA Italia · SOFTLINE 82 MD VEKA · Scheda SOFTLINE 82