PRIMA SERRAMENTI

ALZANTI SCORREVOLI

ALUPROF
MB-77HS

GRANDI VETRATE · LUCE · COMFORT

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

174 / 271 mm
Telaio a
2 / 3 binari

77 mm
Profondità
dell'anta

13,5–58,5 mm
Spessore
della vetratura

ST / HI
Due livelli
di isolamento

Soglia bassa
Soluzione
disponibile



SEZIONE ILLUSTRATIVA DEL SISTEMA

ALZANTE SCORREVOLE

GRANDI VETRATE

ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO

Uw da 0,84*
W/(m²K)
Versione HI

Uf da 1,4
W/(m²K)
Profilo

Classe 4
Permeabilità
all'aria

Classe 9A
Tenuta
all'acqua

Fino a C4
Resistenza
al vento

ALUPROF MB-77HS è un sistema alzante scorrevole in alluminio per collegare gli ambienti interni a terrazze e giardini. La gamma comprende le varianti ST e HI, con telaio a due o tre binari e anta da 77 mm. Le ampie vetrate valorizzano la luce naturale, mentre lo scorrimento riduce l'ingombro dell'apertura negli ambienti.

Prestazioni e condizioni di riferimento: vedi pagina 2.

ISOLAMENTO TERMICO | GRANDI VETRATE | SCORRIMENTO | SICUREZZA

ALUPROF MB-77HS

L'alzante scorrevole in alluminio per vivere gli spazi con più luce.

Telaio a due o tre binari

Profondità 174 mm nella soluzione a due binari e 271 mm a tre binari.

Anta da 77 mm

Profilo a taglio termico per aperture alzanti scorrevoli.

Vetri da 13,5 a 58,5 mm

Compatibile con vetrocamera a due o tre lastre.

Versioni ST e HI

La variante HI utilizza soluzioni isolanti aggiuntive.

Soluzioni a soglia bassa

Per agevolare il passaggio tra casa e spazio esterno.

Sicurezza fino a RC2

Nelle configurazioni antieffrazione previste dal sistema.



DETTAGLIO DEL PROFILO

Più luce, più apertura.

Il movimento alzante scorrevole permette di aprire grandi superfici senza l'ingombro di un'anta a battente.

Binari, vetrature e finiture si scelgono in funzione del progetto; la variante HI privilegia l'isolamento termico.




ALZANTE SCORREVOLE

GRANDI VETRATE

MB-77HS

PRIMA SERRAMENTI



Luce naturale

Superfici vetrate ampie per un collegamento visivo con l'esterno.

Comfort di apertura

Scorrimento laterale e opzioni a soglia bassa per l'uso quotidiano.

Finiture coordinate

Colori RAL ed effetti decorativi per abbinare i diversi serramenti.

* Uw da 0,84 W/(m²K) per MB-77HS HI: anta 3,0 × 2,9 m, vetro Ug 0,5 W/(m²K), canalina Chromatech Ultra. Il valore non si applica automaticamente a ST. Classi, dimensioni, peso e accessori dipendono dalla configurazione verificata dal serramentista.

FONTI: ALUPROF · MB-77HS, dati di sistema DRUTEX · Sezione MB-77HS HI