PRIMA SERRAMENTI

FINESTRE IBRIDE

VEKA ALUCONNECT

ALLUMINIO · PVC · EFFICIENZA

PVC
Nucleo multicamera in classe A

82 mm
Profondità del sistema

Fino a 56 mm
Spessore massimo del vetro

3 livelli
Sistema di tenuta centrale

2600 mm
Altezza massima dell'anta



SEZIONE ILLUSTRATIVA DEL SISTEMA

ALLUMINIO + PVC
82 mm
TENUTA CENTRALE

Uf 1,1
W/(m²K) Profilo

Fino a 46 dB
Isolamento acustico Rw

Classe B5
Resistenza al carico del vento

Classe 9A
Tenuta alla pioggia battente

Fino a RC2
Resistenza all'effrazione

VEKA AluConnect unisce superfici esterne in alluminio verniciato a polvere a un nucleo interno in PVC ad alte prestazioni. La struttura ibrida combina linee pulite, stabilità e isolamento, con una profondità di 82 mm e tre livelli di tenuta. Il sistema è adatto sia alle nuove costruzioni sia agli interventi di riqualificazione.

Prestazioni e condizioni di riferimento: vedi pagina 2.

VEKA ALUCONNECT

L'eleganza dell'alluminio incontra l'efficienza di un nucleo in PVC.

Costruzione ibrida

Superfici in alluminio collegate stabilmente a un nucleo multicamera in PVC.

Profondità di 82 mm

Larghezza visibile minima: 73 mm nel fisso e 114 mm telaio + anta.

Vetri fino a 56 mm

Compatibile con vetrature isolanti, acustiche e di sicurezza ad alte prestazioni.

Ante fino a 1500 × 2600 mm

Limiti massimi pubblicati da VEKA; la configurazione va verificata sul progetto.

Tenuta certificata

Aria classe 4, pioggia battente fino a 9A e vento fino a B5.

Sicurezza fino a RC2

Con ferramenta, vetro e componenti antieffrazione previsti dal sistema.



DETTAGLIO DEL PROFILO

Due materiali, un sistema.

L'alluminio definisce l'estetica e protegge la superficie esterna.

Il nucleo in PVC e la tenuta centrale lavorano insieme per stabilità, isolamento e comfort, mantenendo un design essenziale.



FINESTRE IBRIDE

ALLUMINIO + PVC

ALUCONNECT

PRIMA SERRAMENTI



Efficienza termica

Il profilo raggiunge Uf 1,1 W/(m²K), secondo i dati tecnici VEKA.

Durata nel tempo

Verniciatura a polvere resistente agli agenti atmosferici e profili in classe A.

Libertà progettuale

Ampia scelta di colori RAL, gradi di lucentezza e finiture strutturate.

Uf è il valore del profilo; il valore Uw della finestra completa dipende da dimensioni, vetro, canalina, ferramenta e posa. Classi e limiti indicati sono prestazioni massime di sistema e non si combinano automaticamente. Le immagini di sezione sono illustrative.

FONTI: VEKA Italia · AluConnect VEKA · Brochure AluConnect